

IASO®

Better Outside

MANUAL DE USO

SOLAR
COBERTORES TÉRMICOS

piscinas@iasoglobal.com
+34 973 27 30 24
iasoglobal.com

PASOS

INSTALACIÓN DE LA MANTA

La cubierta isotérmica se coloca sobre la superficie del agua, del lado de las burbujas, dejando la superficie lisa al exterior o visible.
Esta cubierta no es una calefacción solar.

Ventajas: Evita las disminuciones caloríficas, la evaporación, hace economizar productos de tratamiento y protege de la suciedad.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

- Colocar los enrolladores en sus posiciones correspondientes.
- Bloquear los 4 frenos.
- Accionar el interruptor con llave en posición de desenrollado.
- Dejar que la cubierta se desenrolle completamente sobre la superficie del agua, guiándola con la cuerda de guiado.
- Una vez la cubierta esté completamente desplegada, fijar el mosquetón al punto de anclaje y asegurarse de que las correas estén totalmente destensadas en el lado del enrollador.

ALTAS TEMPERATURAS

El agua que permanece por encima de 30 °C puede reducir la duración de vida de la cubierta. Si la temperatura excede los 30 °C, la cubierta debe retirarse, lavarla y guardarla protegida del sol.

UN BUEN USO DEL CLORO

La manta térmica permite mantener durante largo tiempo la tasa normal del cloro de la piscina.

Sobre un exceso de cloración, es imprescindible retirar la cubierta. No se tendrá que colocar de nuevo hasta que la tasa de cloro recupere su valor normal.

La acumulación de cloro reduce enormemente la eficacia del producto anti-UV y produce una alteración de las propiedades mecánicas del polietileno (componente de la cubierta).

PROTECCIÓN DE LA MANTA TERMAL, ENROLLADOR Y LONA PROTECTORA

El uso de un enrollador facilita la recogida y la protección de la cubierta. En el momento en que se recoge mediante dicho enrollador, es imprescindible protegerla con una lona protectora.

Esta precaución se debe llevar a cabo del mismo modo que si la prolongación del almacenamiento se considera corta. El producto anti-UV se consume a medida que se expone la manta termal; toda exposición inútil hace que se reduzca la duración de vida del cobertor.

RECOGIDA

Antes de recoger la cubierta, es necesario enjuagar con cuidado las dos caras de ella con el fin de eliminar los posibles residuos químicos que podamos encontrar, a la larga deteriorables.

Una vez limpia, debe ser enrollada y recogida cuidadosamente.
Debe permanecer resguardada del sol.

Si la duración del almacenaje es larga, se recomienda dejarla secar antes de proceder a su recogida; en caso contrario, por condensación del agua, corre el riesgo de la creación de zonas mohosas y las “burbujas” pueden fragilizarla.

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA

- Desenganchar el mosquetón.
- Accionar el interruptor en posición de enrollado.
- Una vez la lona esté completamente enrollada, colocar la cubierta en posición de protección.



El uso adecuado de la cubierta permite reducir el consumo de cloro y de energía para calentar y tratar el agua.
La cubierta de piscina no constituye en ningún caso un elemento de seguridad.
No camine sobre ella ni se bañe debajo mientras esté instalada.

iasoglobal.com