

# IASO®

SOLAR  
COUVERTURES THERMIQUES

## Better Outside

## MANUEL D'UTILISATION

---

**SOLAR**  
COUVERTURES THERMIQUES

piscinas@iasoglobal.com  
+34 973 27 30 24  
iasoglobal.com

## ÉTAPES

---

### INSTALLATION DE LA COUVERTURE

La couverture isotherme est placée à la surface de l'eau, côté bulle, en laissant la surface lisse à l'extérieur ou visible.

La couverture isotherme n'est pas un chauffage solaire.

**Avantages :** Elle évite les pertes de chaleur, l'évaporation, économise les produits de traitement et protège des saletés.

### PROCÉDURE DE MISE EN PLACE

- Mettre les enrouleurs à leurs emplacements.
- Verrouiller les 4 freins.
- Actionner l'interrupteur à clé en position déroulage.
- Laisser dérouler entièrement la couverture à la surface de l'eau en la guidant à l'aide de la corde de guidage.
- Une fois la couverture entièrement déroulée, fixer le mousqueton sur le point d'encrage et veiller à ce que les sangles soient complètement détendues côté enrouleur.

### TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

Une température de l'eau supérieure à 30°C peut réduire la durée de vie de la couverture. Si la température dépasse 30°C, elle doit être retirée, lavée et stockée à l'abri du soleil.

### UNE BONNE UTILISATION DU CHLORE

La couverture thermique permet de maintenir longtemps le niveau normal de chlore.

En cas d'excès de chloration, il est indispensable de la retirer. Elle ne devra être remplacé que lorsque le niveau de chlore reviendra à sa valeur normale.

L'accumulation de chlore réduit fortement l'efficacité du produit anti-UV et produit une altération des propriétés mécaniques du polyéthylène (composant de la couverture).

### PROTECTION DE LA COUVERTURE THERMIQUE, L'ENROULEUR ET DE LA BÂCHE DE PROTECTION

L'utilisation d'un enrouleur facilite la collecte et la protection de la couverture. Lorsque la couverture est enroulée, il est indispensable de la protéger par une bâche de protection.

Cette précaution doit être prise de la même manière que si l'extension du stockage est considérée comme courte. Le produit anti-UV se consomme au fur et à mesure de l'exposition au soleil, toute exposition inutile réduira la durée de vie de la couverture.

## RAMASSAGE

Avant de replier la couverture, il est nécessaire de rincer soigneusement ses deux faces afin d'éliminer d'éventuels résidus chimiques susceptibles de la détériorer à long terme.

Une fois propre, elle doit être enroulée et rangée avec soin.  
Elle doit être conservée à l'abri du soleil.

Si la durée de stockage est longue, il est recommandé de la laisser sécher avant de la ranger ; dans le cas contraire, la condensation de l'eau peut entraîner la formation de zones moisies et les « bulles » peuvent la fragiliser.

## PROCÉDURE DE RAMASSAGE

- Décrocher le mousqueton.
- Actionner l'interrupteur en position enroulement.
- Après enroulement total de la bâche, mettre la couverture en protection.



La bonne utilisation de la couverture permet de réduire la consommation de chlore et d'énergie pour chauffer et assainir l'eau.

La couverture de piscine n'est en aucun cas une protection de sécurité.

Ne marchez pas dessus, ne vous baignez pas dessous, pendant qu'elle est en place.

**iasoglobal.com**